

## Tapio 350 EXS stegharvester

Längd x bredd x höjd 1450 x 700 x 850 mm  
Vikt 285 kg  
Elsystem 12/24 v  
Sågsvärd 14" 2.0 mm  
Kedja .404" 2.0 mm  
Pump/tryck 1500r/min 80 l/min 160 bar  
Stegmatnings hastighet 0,8 m/sek  
Kvistningskraft 20 kN  
Max. kapningsdiameter 350 mm  
Min. kvistningsdiameter 40 mm  
Max. kvistningsdiameter 300 mm  
Harvester effektbehov 28 kW

### Tapio 350 EXS harvesters standardutrusningar:

Två tilläggsventiler har monterats på EXS harvester  
En ventil för rotatorn  
En ventil för fällcylindern  
Längdmätning med mätningshjul  
Siemens MiniLogo styrsystem  
Siemens Logo TD display  
Logo TD display ställning  
2 st manöverknappplådor, 6 knappar i båda  
ansluten till Siemens MiniLogo  
Hållare för manöverknapplåda 2 st  
25x0,75 boom kabel från Siemens  
MiniLogo till harvester 15 m  
Bomkabelpropp 2+2 st  
Proppskydd 1+1 st  
Sågsvärd .404-2.0 14" 1+3 st  
Sågkedja .404-2.0 53 1+3 st  
Tapio 350 handbook 1 st



TH Maskin AB  
Persomajärvi 51  
957 95 Hedenäset

Tel : 073-0380146  
VAT-nr : SE556854941301

Org nr : 556854-9413  
Mail : [info@thmaskin.se](mailto:info@thmaskin.se)  
Hemsida : [www.thmaskin.se](http://www.thmaskin.se)