

Tapio 350 EXS stegharvester

Längd x bredd x höjd 1450 x 700 x 850 mm
Vikt 285 kg
Elsystem 12/24 v
Sågsvärd 14" 2.0 mm
Kedja .404" 2.0 mm
Pump/tryck 1500r/min 80 l/min 160 bar
Stegmatnings hastighet 0,8 m/sek
Kvistningskraft 20 kN
Max. kapningsdiameter 350 mm
Min. kvistningsdiameter 40 mm
Max. kvistningsdiameter 300 mm
Harvester effektbehov 28 kW

Tapio 350 EXS harvesterers standardutrusningar:

Två tilläggsventiler har monterats på EXS harvester
En ventil för rotatorn
En ventil för fällcylindern
Längdmätning med mätningshjul
Siemens MiniLogo styrsystem
Siemens Logo TD display
Logo TD display ställning
2 st manöverknappplådor, 6 knappar i båda
ansluten till Siemens MiniLogo
Hållare för manöverknappplåda 2 st
25x0,75 boom kabel från Siemens
MiniLogo till harvester 15 m
Bomkabelpropp 2+2 st
Proppskydd 1+1 st
Sågsvärd .404-2.0 14" 1+3 st
Sågkedja .404-2.0 53 1+3 st
Tapio 350 handbook 1 st



TH Maskin AB
Persomajärvi 51
957 95 Hedenäset

Tel : 073-0380146
VAT-nr : SE556854941301

Org nr : 556854-9413
Mail : info@thmaskin.se
Hemsida : www.thmaskin.se